

## Описание устройства

### Серверный сетевой адаптер 10Gigabit Ethernet, Четыре порта RJ-45, 10Gbase-T

### MT-XL710-T4

#### ОСОБЕННОСТИ

- Четыре порта 10 Gigabit Ethernet с интерфейсом RJ-45
- Инновационные функции управления питанием, включая EEE и DMA Coalescing для повышения эффективности и снижения энергопотребления
- Гибкая виртуализация ввода-вывода для разделения портов и качества обслуживания (QoS)
- Масштабируемая производительность iSCSI, обеспечивающая экономичное SAN-соединение
- Высокопроизводительное решение с поддержкой PCI Express 3.0 8ГТ/с



#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Используемый тип сети: 10 Gigabit Ethernet
- Скорость передачи: 100 / 1000 / 10000Мб/с
- Тип шины: PCI-E v3.0 x8, x16
- Скорость и ширина слота: 8.0 GT/s, x8, x16 Lane
- Сетевой интерфейс: 4 порта RJ-45
- Тип используемого кабеля: UTP cat 5e/6/6a
- LED индикатор: 8
- Область применения: сервер
- Основной контроллер: Intel FTXL710+Intel EZX557
- Энергопотребление: 10G – 28.9 Вт, 1G – 18.1 Вт, 100Mbps – 14.9 Вт
- Рабочая температура: 0-55 °С, рабочая влажность: 85%,
- Температура хранения: -20-65°С, влажность при хранении: 85%
- Поддерживаемые операционные системы: Windows 7/8/8.1/10; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 Core; Windows Server 2016/2016 Core; Windows Server 2007 R2; Linux 2.6.32 series kernel, 3.x, 4x or later; Linux RHEL 6.5/7.0 Linux SLES 11 SP3 / 12 or later; FreeBSD 9/10/11 or later; UEFI\*2.1/2.3 Windows Server 2016; VMware ESX/ESXi 5.x/6.x or later.

## ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разъём NC
- Поддержка Jumbo Frame
- Поддержка 100BASE-T, 1000Base-T, 10GBase-T
- Поддержка Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
- Аппаратная поддержка QoS и управление потоком
- Гибкое разделение портов
- Virtual Machine Device Queue (VMDq)
- Поддержка PCI-SIG- SR-IOV
- Network Virtualization: VXLAN, GENEVE, NVGRE, MPLS, VXLAN-GPE with Network Service Header (NSH)
- Поддержка IEE 802.1q (VLAN), PXE, DPDK, iSCSI
- Размеры 161 \* 68 \* 1,6мм
- Вес: 193г

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование
MT-XL710-T4	10 Gigabit Ethernet Networking Server Adapter (4*100/1000/10000Base-T), 4 x RJ-45 ports, Intel XL710 based