



WDM SFP трансиверы — съёмные оптические модули соответствующие промышленному стандарту Small Form-factor Pluggable, используются для организации двунаправленного канала передачи данных по одному одномодовому волокну. WDM SFP трансиверы позволяют передавать данные по протоколам Ethernet, SDH/SONET, FiberChannel.

Особенности

- Скорость передачи данных 100 Мбит/с – 4,25 Гбит/с
- Функция «горячей замены»
- Функция «DDMI»
- Тип оптических разъемов: Simplex LC/UPC или SC/UPC

Протоколы передачи

- FastEthernet
- GigabitEthernet
- STM-1/OC-3
- STM-4/OC-12
- STM-16/OC-48
- 1/2G Fiber Channel

Соответствие стандартам

- MSA SFP Specification
- SFF-8074i
- SFF-8472
- EN 60825-1
- 21 CFR 1040

Совместимость

Базовое программное обеспечение трансиверов MT-SFP-WDM гарантирует совместимость с активным сетевым оборудованием производства компании Cisco, Huawei, Juniper, D-Link.

По запросу трансиверы MT-SFP-WDM могут поставляться с программным обеспечением совместимым с оборудованием других производителей.

Наименование:	Артикул:	Оптический бюджет дБ:	Мощность излучения дБм:	Чувствительность приемника дБм:
Трансивер SFP WDM, 155 Мбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-155-WDM-20	18	-14...-8	-32
Трансивер SFP WDM, 155 Мбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-155-WDM-40	27	-5...0	-32
Трансивер SFP WDM, 155 Мбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-155-WDM-80	27	-5...0	-32
Трансивер SFP WDM, 155 Мбит/с, до 120 км, SMF	MT-SFP-155-WDM-120	32	0...5	-32
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 2 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-03	13	-10...-4	-23
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-20	14	-9...-3	-23
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-40	18	-5...0	-23
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-80	23	-2...3	-25
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 120 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-120	30	0...5	-30
Трансивер SFP WDM, 1,25 Гбит/с, до 160 км, SMF	MT-SFP-G-WDM-160	34	2...5	-32
Трансивер SFP WDM, 2,5 Гбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-2,5G-WDM-20	13	-5...0	-18
Трансивер SFP WDM, 2,5 Гбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-2,5G-WDM-40	16	-2...3	-18
Трансивер SFP WDM, 2,5 Гбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-2,5G-WDM-80	28	0...5	-28